

BÂCHE PEHD / HDPE TARP


150 AG

SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- Coins plastiques renforcés / Reinforced plastic corners
- Imperméable / Waterproof
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Chaîne et Trame PEHD / HDPE warp and weft
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 50 cm / Eyelets every 50 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



BÂCHE PEHD / HDPE TARP 150 AG

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every

Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

Maille / Mesh

PEHD / HDPE

50 cm

18mm

Oui / Yes

Oui / Yes

16 x 16

Coloris / Colors



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à l'étirement / Stretch resistance

Pourcentage élongation charge max /
Percentage elongation max load

Résistance à la déchirure / Tear strength

Dégradations max dues au vieillissement /
Maximum degradation due to aging

Résistance à l'arrachement des oeillets /
Resistance to the tearing of the eyelets

Températures d'utilisation / Operating temperature

Capacité de résistance au rayonnement /
Radiation resistance capacity

CHAÎNE / CHAIN

720 N/5cm

23-25%

TRAME / WEFT

405 N/5cm

19-20%

9,5 kg

<50%

360 N

-30°C / +80°C

260 kly
(Niveau/Level 2)

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

