


BÂCHE PVC / PVC TARP

640 TO

SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- **Qualité 8 ans / 8 years quality**
- **Bâche professionnelle / Professional Tarp PVC**
- **Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof**
- **Facile à installer / Easy to set up**
- **Traitement Anti UV / Anti UV treatment**
- **Ourllet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem**
- **Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm**



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



BÂCHE PVC / PVC TARP 640 TO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Durée de vie / Lifestyle

Finitions / Finishes

Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every
Traitement UV / UV treatment


PVC

8 ans / 8 years

Vernis Cleangard®
double face /
Cleangard® double
sided varnish

25cm

Oui / Yes



PVC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à la rupture / Tensile strength

220 210 daN/5cm

NF EN ISO 1421

Résistance à la déchirure / Tear strength

35/25 daN

DIN 53.363

Adhérence / Adhesion

8 DaN/5cm

NF EN ISO 2411

Tenue au froid / Cold resistance

-30 °C

NF EN 1876-2

Tenue à la chaleur / Warm resistance

+70 °C

(Durée du test / Test duration : 24h)

Résistance au feu / Fire resistance

< 100 mm/min

DIN 75 200

Grammage / Weight

640gr/m²

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.